NORITSU
PRECISION

QSS Green Pro

1440DPI HD

NEU



Noritsu QSS Green Pro

Pluspunkt Printformate

Auflösung/Panoramaprints

Der Betreiber eines QSS Green Pro kann Bildprodukte wahlweise mit der Standardauflösung von 720 x 720 dpi oder einer hohen Auflösung von 1440 x 1440 dpi produzieren. Für die Ausgabe beeindruckender Panoramabilder im Format 254 x 1757 mm ist die maximale Schrittlänge auf beachtliche 1,757 Meter beim Neuen erweitert worden.



Exakte Planlage

Optimaler Abstand durch variable Ansaugplatte

Punkten kann das QSS Green Pro auch mit einer variablen Ansaugplatte. Sie sorgt für die exakte Planlage des Papiers während des Druckvorgangs und hält automatisch den optimalen Abstand zu den zwei Druckköpfen. Das macht den Einsatz stärkerer Papiere möglich, die beispielsweise bevorzugt für Grußkarten verwendet werden.

Ausdrucke von RAW-Dateien

Hochwertige Ausdrucke von RAW-Bilddateien

Mit dem QSS Green Pro kann der Selbstverarbeiter nicht nur JPEG-, sondern auch RAW-Bilddaten für Profis und ambitionierte Fotoamateure ausarbeiten.

Technische Angaben	
Typ	Inkjet-Minilab für Rollenware für die Bildvolumen- und Bildmehrwertproduktion
Eingabe*	Digitale Bilddaten der Dateiformate JPEG, TIFF, PNG, RAW als DNG sowie S/W-, CN-, CU-Material und Aufsichtvorlagen nach Digitalisieren mit optionalen Scannern
Papierbreiten Papier-Schrittlängen	102, 127, 152, 203, 254 mm von 8,9 cm bis 175,7 cm
Ausarbeitungsformate (Nenngrößen)**	9 x 13 cm bis 25,4 x 175,7 cm
Maximales Ausgabeformat (Nenngröße)**	Panoramaprint 25,4 x 175,7 cm
Ausarbeitungskapazität (Nennleistung)**	650 Bilder/h 10 x 15 cm bei 720 dpi 195 Bilder/h 25 x 30 cm bei 720 dpi
Drucksystem	Piezo-Inkjet-Technik; 4-farbig mit Dot Size Manipulation (DSM)
Auflösung (wahlweise)	720 x 720 dpi oder 1440 x 1440 dpi
Besonderheit	Papierbreiten bis 254 mm (10 Zoll), Papierdeck mit leicht zu reinigenden Absorbern; optionaler 8er Sorter mit optischen Auftrags-Unterbrechungsanzeigen
Platzbedarf und Geräte-Leergewicht	Netto-Stellfläche etwa 0,43 m²; Arbeitsfläche mit Bewegungszone mindestens 2,5 m² Gewicht ohne Papier etwa 181 kg
Stromanschluss und Leistung	230-V-Wechselstrom-Steckdose / 16 A / Leistung etwa 1.440 VA
Systemkompatibles Zubehör (optional)	Filmscanner Noritsu-Modelle LS-600, LS-1100, HS-1800; RIP*-PC (Raster-Image-Prozessor); „Smart Picture"-Kundenterminal und Händler-/Kunden-Bestellsoftware
Sonstiges	Einfache Bedienung mit EZ Controller, einem aktuellen Steuerungsrechner (Workstation); netzwerkfähig über RIP-PC

Anmerkungen zu *

Eingabe mittels aktueller Digitalspeichermedien am EZ Controller oder systemkompatiblem SPC-Terminal (Detaillierte verbindliche Kompatibilitäts- und Kapazitätsangaben der Speichermedien lt. Gerätespezifikationen und aktuellem, gerätespezifischem Gerätemanual)

Anmerkungen zu **

Detaillierte verbindliche Angaben zu Ausarbeitungsformaten und -leistung laut Gerätespezifikationen und aktuellem, gerätespezifischem Gerätemanual.
Landesspezifisch und ausstattungsabhängig können die Geräte unterschiedlich ausfallen und von den hier genannten Daten in einzelnen Punkten abweichen.

Mümken Sales GmbH

In der Beckuhl 28 · 46569 Hünxe · Tel. 02858 58243-0 · www.noritsu.de